

logitech®

เห็นได้มากกว่า ผลลัพธ์ที่ดีกว่า



Logitech Rally Camera

Rally Camera คือผู้นำด้านกล้องวิดีโอแบบสแตนด์อโลนจาก Logitech® ที่มาพร้อมกับเลนส์ที่ทันสมัยและการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งทำให้ Rally Camera สามารถมอบสมรรถนะที่ยืดเยื้อ ความคล่องตัวเป็นพิเศษ และการใช้งานที่ง่ายดายด้วยการออกแบบคุณภาพระดับพรีเมียมและระบบภาพความละเอียด Ultra-HD

Rally Camera ประกอบด้วยเลนส์ Logitech และเซ็นเซอร์ 4K ระดับโลกพร้อมด้วยฟังก์ชันการก้ม เงย และซูมที่ไร้เสียง

วัสดุคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการติดตั้งระดับมืออาชีพ พร้อมการซูม 15 เท่าด้วยความคมชัดระดับ HD มุมมองกว้าง 90° และคุณภาพวิดีโอที่ยืดเยื้ออย่างแท้จริง Rally Camera จะจับภาพทุกคนในห้องด้วยความคมชัดอย่างเหลือเชื่อ

การควบคุมกล้องด้วย Logitech RightSight™* เคลื่อนไหวและปรับเลนส์โดยอัตโนมัติเพื่อให้จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมในห้องทุกขนาดได้โดยสะดวก ในขณะที่เทคโนโลยี Logitech RightLight™ ช่วยปรับสมดุลของแสงเพื่อให้ความสำคัญกับ

ใบหน้าและปรับโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติแม้ในสภาพแสงน้อยหรือย้อนแสง

Rally Camera มีตัวเลือกการเดินสายและการติดตั้งที่หลากหลายสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดายและผสานเข้ากับระบบเสียงที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร้ที่ติ นอกจากนี้ยังมี USB แบบปลั๊กแอนด์เพลย์อีกด้วย เพื่อให้มันได้ใจว่าสามารถเข้ากันได้กับอุปกรณ์ชั้นนำทุกชิ้น แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การประชุมผ่านวิดีโอที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

ผู้นำกล้องวิดีโอ PTZ แบบสแตนด์อโลน

เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับวิดีโอระดับมืออาชีพในห้องประชุมทุกขนาด ตั้งแต่ห้องประชุมไปจนถึงห้องฝึกอบรม ห้องประชุมคณะกรรมการ และห้องบรรยาย

คุณภาพวิดีโอสูงสุดที่ 4K Ultra-HD ที่ความเร็ว 30 เฟรมต่อวินาที

Rally Camera มอบความละเอียด HD และ Ultra HD ด้วยวิดีโอที่คมชัดสมจริง การปรับสีที่ยืดหยุ่นและแสงที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษ

Logitech RightSight™ การควบคุมกล้อง

เคลื่อนไหวและปรับเลนส์โดยอัตโนมัติเพื่อให้จับภาพผู้เข้าร่วมประชุมในห้องทุกขนาดได้โดยสะดวก* เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายแบบไร้สายหรือการควบคุมด้วยมือ: สามารถเห็นและจับภาพผู้เข้าร่วมประชุมไว้บนจอได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยี Logitech RightLight™

ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแสงน้อยหรือแดดจ้า/ย้อนแสง เทคโนโลยี RightLight ที่มี WideRight Range (WDR) จะช่วยปรับสมดุลของแสงและให้ความสำคัญกับใบหน้ามากกว่าวัตถุและพื้นผิว เพื่อปรับโทนผิวให้ดูเป็นธรรมชาติ

เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้

เครื่องมือเฟิร์มแวร์ช่วยให้การใช้งานพีเจอาร์และการปรับปรุงล่าสุดทำได้ง่ายขึ้น

มุมมอง 90° ด้วยกลไกการก้ม (± 90°) และเงย (+50°/-90°)

มุมมองกว้าง 90° มอบขอบเขตการประชุมที่กว้างและไร้การรบกวน มอเตอร์ PTZ ที่ได้รับการปรับปรุง และเคลื่อนไหวที่ไร้เสียงช่วยให้การเคลื่อนไหวจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งทำได้อย่างราบรื่น

เลนส์กระจกแบบพริ้วที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของ

Logitech

เลนส์รวมแสงขนาดใหญ่ที่ตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านแสงและมอบความคมชัด สี ความเร็วและความละเอียดที่ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

ระบบการโฟกัสอัตโนมัติ

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนและวัตถุ จะได้รับการโฟกัสอย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดในกล้องก็ตาม

รีโมทคอนโทรล RF

ใช้งาน Rally Camera จากที่ใดก็ได้ในห้อง ไม่ต้องชี้รีโมทไปที่กล้องโดยตรง

พรีเซตกล้อง 3 แบบ

กำหนดตำแหน่งล่วงหน้าได้ถึงสามแห่ง (ตำแหน่งที่ 1, 2 และตำแหน่งหลัก) เพื่อมุมมองกล้องและการกลับไปยังตำแหน่งใดๆ ได้โดยการกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

การเชื่อมต่อ USB แบบปลั๊กแอนด์เพลย์

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ PC, Mac® และ Chrome™ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ได้

ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ได้รวมทั้งแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว

ตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย

ติดตั้ง Rally Camera บนโต๊ะหรือติดตั้งผนังติดพร้อมกับอาร์ดแวร์ที่มีอยู่ และมีตัวเลือกตั้ง VESA เสริมสำหรับการติดตั้งด้านบนหรือด้านล่างของจอภาพ Rally Camera ยังมีขาตั้งมาตรฐานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานอีกด้วย

การติดตั้งกลับด้าน

Rally Camera ตรวจสอบได้ว่ามีการติดตั้งกลับด้านหรือไม่และจะปรับการจับภาพและการควบคุมกล้องโดยอัตโนมัติ

ซูมได้ 15 เท่าด้วยความละเอียดแบบ lossless HD

ซูมมุมมองหรือซูมเพื่อให้เห็นคน วัตถุ เนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ด และรายละเอียดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ที่บริเวณหลังสุดของห้องก็ตาม

ตัวล็อกจาก Kensington®

ตัวล็อกจาก Kensington คือตัวล็อกป้องกันการขโมย เพื่อช่วยให้กล้องไม่สูญหาย

ข้อกำหนดของระบบ

ระบบปฏิบัติการ

Windows® 7, Windows 8.1 หรือ Windows 10
Mac OS X® 10.10 หรือสูงกว่า
Chrome OS

ความละเอียดมากกว่า 1080p

Windows 8.1 หรือสูงกว่าหรือ Mac OS 10.10 หรือสูงกว่า
พอร์ต USB 3.0 และสาย Type C
ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้

ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

*การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight

ความพร้อมใช้งานในอนาคต: RightSight จะพร้อมใช้งานโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โดยตรงรับ Windows 10 เป็นอันดับแรก

โปรดดู www.logitech.com/rallycamera สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานและการรองรับ OS

ภายในกล้อง

Rally Camera

รีโมทคอนโทรล

สาย USB 3.0 Type-C

อะแดปเตอร์แปลงไฟพร้อมปลั๊กตามภูมิภาค

ตัวแยกไฟสำหรับและเคส

ตัวติดตั้งกล้องพร้อมกับอาร์ดแวร์ตัวติดตั้ง

เอกสาร

การเชื่อมต่อ

USB Type-C

หัวต่อ MIPI

ช่องเสียบ

ขนาดผลิตภัณฑ์

Rally Camera

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
7.19 นิ้ว x 5.88 นิ้ว x 5.88 นิ้ว
(182.5 มม. x 152 มม. x 152 มม.)

ฐานติดตั้ง Rally Camera

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
3.47 นิ้ว x 4.33 นิ้ว x 6.69 นิ้ว
88 มม. x 110 มม. x 170 มม.)

ตัวแยกไฟสำหรับ Rally Camera

ความสูง x ความกว้าง x ความลึก:
0.84 นิ้ว x 3.19 นิ้ว x 2.38 นิ้ว
21.4 มม. x 81 มม. x 60.5 มม.)

สาย USB 3.0

7.2 ฟุต (2.2 ม.)

สายอะแดปเตอร์แปลงไฟ

9.8 ฟุต (3 ม.)

ความเข้ากันได้

UVC/ปลั๊กแอนด์เพลย์ที่เข้ากันได้กับแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอส่วนใหญ่ที่ทำงานบนคลาวด์

ได้รับการรับรองสำหรับ Skype® for Business และพร้อมใช้งานสำหรับ Teams

ใช้งานร่วมกับ Cisco®

ใช้งานร่วมกับ Google® Hangouts Meet, Zoom, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting™, Vidyo, และแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอ, การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ ที่รองรับกล้อง USB

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับอาร์ดแวร์

คุณลักษณะเฉพาะ

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001226

UPC: 097855140234

กล้อง

ระบบภาพความละเอียด Ultra-HD รองรับ:

- 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, และความละเอียด SD ส่วนใหญ่ ที่ 30 fps
- 1080p, 720p at 30 fps และ 60 fps

มอเตอร์สำหรับอาร์ดแวร์ เงยและซูมอย่างราบรื่น: ±90°

เงย: +50°/-90°

ซูม 15 เท่าด้วยความละเอียด HD

มุมมอง 90°

การโฟกัสอัตโนมัติ

พรีเซตกล้อง 3 แบบ

ตัวล็อกจาก Kensington

ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดเสียงวิดีโอ

ขาตั้งมาตรฐาน

RightSense™ Technologies

RightLight ที่มี WideRight Range (WDR)

การควบคุมกล้องอัตโนมัติด้วย RightSight

รีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล RF (ทำงานได้แม้มีสิ่งกีดขวาง)

แบตเตอรี่ CR2032 (ติดตั้งในตัว)

พลังงาน

อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC พร้อมปลั๊กตามภูมิภาค

สายไฟ (9.8 ฟุต/3 ม.)

ตัวติดตั้ง

ตัวติดตั้งกับผนังแบบกลับด้านได้พร้อมกับตัวแยกไฟสำหรับและตัว

จัดการสายไฟ

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ที่ต้องการ: ไม่มี

แอปการตั้งค่ากล้องเสริมที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกขั้นสูงได้:

<http://support.logitech.com/downloads>

www.logitech.com/rallycamera

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand Representative Office
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5 Rajdamri Road,
Pathumwan, Bangkok 10330

* โปรดดู “ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม” สำหรับความพร้อมในการใช้งาน

© 2018 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมาย Logitech อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า